



Arbeitsgeräte

MULAG Arbeitsgeräte – vielseitig im Einsatz

Die Vielseitigkeit unserer Arbeitsgeräte ermöglicht den Einsatz Ihres MULAG-Auslegers während des ganzen Jahres. Von der klassischen Straßenunterhaltung bis hin zu Spezialaufgaben in der Gehölzpflege, der Wasserwirtschaft und beim Säubern und Räumen des Straßensicherheitsbereiches halten wir eine breite Palette von Arbeitsgeräten für Sie bereit – wir beraten Sie gerne ausführlich.

Alle Arbeitsgeräte können Sie über ein Schnellwechselsystem innerhalb kürzester Zeit wechseln – das spart Zeit, die Sie in Arbeitsleistung umsetzen können.

Mähköpfe

Universalmähkopf

zum Mähen von Gras und Gestrüpp

UMK 1200



Messertyp	MS	GB-RM
Arbeitsbreite	1.200 mm	1.200 mm
Schnittstärke	bis 40 mm*	bis 20 mm
Mw-Drehzahl	2.000 U/min	2.900 U/min
Anzahl Messer	12 Stück	30 Stück
Gewicht	ca. 350 kg	ca. 340 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h	bis 10 km/h

*mit umgebauter Schutzvorrichtung und geänderter Laufrichtung der Messer

Schlegelmähkopf

zum Mähen von Gras und Gestrüpp

MK 1200/1600



	MK 1200	MK 1600
Arbeitsbreite	1.200 mm	1.600 mm
Schnittstärke	bis 20 mm	bis 20 mm
Mw-Drehzahl*	2.000 U/min	2.000 U/min
Messertyp*	MS (12 Stk.)	MS (16 Stk.)
Gewicht	ca. 320 kg	ca. 385 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h	bis 10 km/h

*Ausstattung mit GB-RM Messer möglich (2.900 U/min, Messer: 30/42 Stück)

Schlegelmähkopf

zum Mähen von Gras und Gestrüpp

MK 1200 *plus*



Messertyp	MS	GB-RM
Arbeitsbreite	1.200 mm	1.200 mm
Schnittstärke	bis 20 mm	bis 20 mm
Mw-Drehzahl	1.900 U/min	2.800 U/min
Anzahl Messer	12 Stück	30 Stück
Gewicht	ca. 320 kg	ca. 305 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h	bis 10 km/h

Buschhackerrotorkopf

zum Häckseln von Strauchwerk

BRK 1200



Arbeitsbreite	1.200 mm
Schnittstärke	bis 80 mm
Messerwellendrehzahl	2.000 U/min
Messertyp	BS (11 Stk.)
Gewicht	ca. 330 kg
Arbeitstempo	bis 5 km/h

Gestrüppmähkopf

zum Mähen von Gras und Gestrüpp

GMK 1200



Arbeitsbreite	1.200 mm
Schnittstärke	bis 60 mm
Messerwellendrehzahl	2.300 U/min
Messertyp	HS (20 Stk.)
Gewicht	ca. 345 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h

Für jeden Einsatzzweck bieten wir Ihnen den dazu passenden Mähkopf – so können Sie in den unterschiedlichsten Situationen Gras und Gestrüpp zuverlässig mähen.

Schlegelmähkopf

zum Mähen von Gras und Gestrüpp

AMK 1200/1600



	AMK 1200	AMK 1600
Arbeitsbreite	1.200 mm	1.600 mm
Schnittstärke	bis 20 mm	bis 20 mm
Mw-Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min
Messertyp	GV-RM (60 Stk.)	GV-RM (84 Stk.)
Gewicht	ca. 320 kg	ca. 350 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h	bis 10 km/h

MULAG Messerübersicht

Rotorklinge MLM



- sehr geringer Leistungsbedarf
- Einsatz in Gras im Bereich der Leiteinrichtung
- Drehzahl 4.600 U/min
- 3 Klingen pro Scheibe

MS-R Messer



- robustes Schlegelmesser
- flächige Mähgutablage
- Einsatz in Gras bis 10 mm Schnittstärke
- Drehzahl 3.000 U/min

Sicherheitswelle



- minimierter Steinschlag
- sehr feines Mulchergebnis
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- Einsatz in Gras im Intensivbereich
- Drehzahl 4.800 U/min

MS Messer



- robustes Schlegelmesser
- hohe Durchschlagskraft
- Einsatz in Gras und Gestrüpp bis 40 mm Schnittstärke
- Intensiv- und Extensivbereich
- Drehzahl 2.000 U/min

GV-RM Messer



- robustes Schlegelmesser
- Einsatz in Gras und Gestrüpp bis 20 mm Schnittstärke
- Intensiv- und Extensivbereich
- Drehzahl 2.900 U/min

GB-RM Messer



- robustes Schlegelmesser
- Einsatz in Gras und Gestrüpp bis 20 mm Schnittstärke
- Intensiv- und Extensivbereich
- Drehzahl 2.900 U/min

BS Messer



- hohe Durchschlagskraft
- optimierte Schneideform für Gehölzeinsatz
- Einsatz in Gras und Gestrüpp bis 80 mm Schnittstärke
- einfacher Austausch
- Drehzahl 2.000 U/min

Hammerschlegel



- hohe Durchschlagskraft
- beidseitig verwendbar
- Einsatz in Gestrüpp bis 60 mm Schnittstärke
- reduzierter Leistungsbedarf
- Drehzahl 2.300 U/min

Bürstensysteme

Flächenwaschbürste

Reinigung von großen Flächen (z.B. Schilder)

FWB 1600



Waschbreite	1.600 mm
Ø Bürsten	1.000 mm
Drehzahl Bürsten	320 U/min
Gewicht	ca. 190 kg
Hydraulischer Antrieb	

Doppelwaschbürste

Reinigung von Schildern, Leitpfosten, etc.

DWB



Waschbreite	800 mm
Ø Bürsten	600 mm
Drehzahl Bürsten	300 U/min
Gewicht	ca. 200 kg
Hydraulischer Antrieb	

Wasserwirtschaftsgeräte

Kreiselharke

zum Abräumen von gemähtem Gras

KH 2500



Arbeitsbreite	2.500 mm
Gewicht	ca. 225 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 5 km/h
Hydraulischer Antrieb	

Räumgeräte und Erdbohrgeräte

Banketträumgerät

Räumen von aufgewachsenen Banketten

BRG 1000



Arbeitsbreite	1.000 mm
Räumhöhe	bis 80 mm
Drehzahl	500 U/min
Gewicht	ca. 415 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 3 km/h

Gehölzpflegegeräte

Ast-/Wallheckenschere

zum Kürzen von Ästen, Zweigen, Gestrüpp

AWS 2200



Arbeitsbreite	2.200 mm
Schnittstärke	bis 110 mm
Hubzahl Schneidwerk	60/min
Gewicht	ca. 210 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 2 km/h

Heckenschneidkopf

zum Häckseln von Hecken und Sträuchern

HSK 1200




Arbeitsbreite	1.200 mm
Schnittstärke	bis 20 mm
Messerwellendrehzahl	2.900 U/min
Messertyp	GB-RM (30 Stk.)
Gewicht	ca. 325 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 4 km/h

Neben dem Mäheinsatz und der Pflege der Bankette und Gräben können die MULAG Auslegergeräte auch für die professionelle Gehölzpflege eingesetzt werden.

Besonders in der Gehölzpflege kommt es auf effiziente Arbeitsgeräte mit einem großen Einsatzspektrum an. Unsere Produktpalette bietet Ihnen attraktive Lösungen.

Wildkrautbürste

zum Entfernen von Gras und Wildkraut

WKB 750

Arbeitsbreite	750 mm
Drehzahl Bürsten	300 U/min
Gewicht	ca. 140 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 10 km/h
Hydraulischer Antrieb	

Rinnen-/Flächenbürste

zum Entfernen von Gras und Wildkraut

RB 650

Arbeitsbreite	650 mm
Drehzahl Bürsten	300 U/min
Gewicht	ca. 160 kg
Arbeitstempo	bis 10 km/h
Hydraulischer Antrieb	

Doppelschneidwerk

zum Böschungsmähen von Gras u. Gestrüpp

DSW 1900

Arbeitsbreite	1.900 mm
Schnittstärke	bis 10 mm
Hubzahl Schneidwerk	max. 1.200/min
Gewicht	ca. 130 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 10 km/h

Mähkorb

zum Ausmähen von Pflanzen in Gräben

MKB 2450

Arbeitsbreite	2.450 mm
Hubzahl Schneidwerk	ca. 600 U/min
Gewicht	ca. 235 kg
Hydraulischer Antrieb	

Erdbohrgerät

zum Bohren von Löchern, für z.B. Schilder

EBG

Bohrerlänge*	900 mm
Ø Bohrer*	250 mm
Bohrerdrehzahl	ca. 120 U/min
Gewicht	ca. 165 kg
Hydraulischer Antrieb	

Grabensohlenreiniger

Reinigen von Naturgrabensohlen

GRG 650

Ø Fräsrads	650 mm
Drehzahl Rad	500 U/min
Gewicht	ca. 245 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 4 km/h
Hydraulischer Antrieb	

*weitere Bohrerlängen und -durchmesser auf Anfrage verfügbar

Freischneidgerät

zum Freischneiden von Wegen und Straßen

FSG 2000

Arbeitsbreite	2.000 mm
Schnittstärke	bis 150 mm
Drehzahl Sägeblätter	ca. 2.600 U/min
Gewicht	ca. 220 kg
Arbeitsgeschwindigkeit	bis 4 km/h

Baumstumpffräse

zum Abfräsen von Baumstümpfen

BSF 500

Ø Fräsrads	500 mm
Anzahl Fräsmeißel	20 Stück
Spantiefe	max. 40 mm
Drehzahl	bis 1250 U/min
Gewicht	ca. 170 kg

**Steinschlagprüfung erhöht die Sicherheit im Einsatz**

Die MULAG-Mähköpfe werden einer Steinschlagprüfung auf der Grundlage von EN 13524 unterzogen. Anerkannte

Prüf- und Zertifizierungsstellen dokumentieren den Erfolg mit GS-Zertifikaten für unsere Geräte.



30

MULAG im Detail

Unternehmensgeschichte der Firma MULAG

- **1953** erfolgte die Gründung der Firma MULAG in Bad Peterstal.
- **1958/59** Ausbau des Exportes von landwirtschaftlichen Fahrzeugen in andere europäische Länder.
- **1964** Aufnahme des neuen Geschäftsbereiches **Konstruktion und Produktion von Flughafenfahrzeugen**. Zunächst wurden Gepäckförderbandwagen hergestellt, später auch Containertransporter und Schlepper.
- **1972** Entwicklung von **selbstaufnehmenden Böschungsmähgeräten** für die Straßenunterhaltung.
- **1980** Bau des **Werk II in Oppenau-Löcherberg**, um die Produktionskapazitäten zu erweitern.
- **2000** Bauliche Erweiterung des Werk II durch eine **neue Montagehalle, umfangreiches Zentrallager und modernes Büro- und Verwaltungsgebäude** zur Optimierung der Kapazitäten.
- **2004** Einführung der Fließfertigung für Flughafenschlepper.
- **2007** Weitere Investitionen, z.B. in Schweißroboter, vollautomatisches Kleinteilelagersystem und Büroerweiterungsbau.
- **2011** Erweiterung des Betriebsgeländes Werk II in Löcherberg.
- **2013** Bau des neuen **MULAG-Ausbildungszentrums in Bad Peterstal** zur optimalen Berufsausbildung unserer Nachwuchskräfte an zentraler Stelle mit modernsten Ausbildungsmitteln.
- **2018** Modernisierung Hauptgebäude Werk II in Löcherberg



Luftansicht Werk II



Werk II



Werk I

Die MULAG-Qualität – nicht nur ein Begriff

Qualität ist für MULAG ein Schlüssel zum Unternehmenserfolg und hat große Bedeutung für unsere Produkte. Aus unserer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Flughafenfahrzeuge und Straßenunterhaltungsgeräte hat sich ein Qualitätsstandard mit dem Anspruch eines Marktführers entwickelt.

Um diesen Standard zu erhalten, setzen wir an allen wichtigen Punkten des Produktionsprozesses ein umfangreiches Qualitätsmanagement ein, das zentral von einer eigenständigen Abteilung betreut wird. Somit wird gewährleistet, dass unsere Produktion von Anfang an den hohen Erwartungen entspricht, die unsere Kunden an Qualität und Sicherheit haben.



Um auch durch die Expertise Dritter bestätigt zu sein, wird unser QM-System ständig durch unabhängige Gesellschaften und durch Kundenaudits überprüft, wie zum Beispiel:

- DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement durch TÜV Süd
- DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement durch TÜV Süd
- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement durch TÜV Süd
- EN 729-2 und DIN 18800-7 Überwachungsaudits durch die SLV Mannheim
- VDA8-Audits durch die Daimler AG

Die positiven Ergebnisse dieser unabhängigen Stellen bestätigen die erfolgreiche Anwendung unserer Maßnahmen.



Hightech in allen Bereichen



Schnell und zuverlässig – unser Service-Team im Einsatz